



# EWONA

FOR PERFECT INDOOR CLIMATES

*Ewona tausta-akustiikkalevyt*

# TÄYDELLISIÄ SISÄILMASTOJA TYÖLLE JA LEVOLLE



Ewona tausta-akustiikkalevyt on valmistettu lämmöllä toisiinsa sidotuista polyesterikuiduista. Kierrätetyn kuidun määrä on 50 % tai yli. Tuotteille on myönnetty oikeus käyttää Allergia- Iho- ja Astmaliiton allergiatunnusta. Tuotteille on myönnetty myös M1-päästöluokitus.

Tausta-akustiikkalevyt eivät sido kosteutta, minkä vuoksi ne eivät tarjoa kasvualustaa homeille tai muille mikrobeille. Pölyämättömien levyjen asennus on helppoa, eikä työskentely ilman suojavarusteita ärsytä hengitysteitä tai ihoa. Ewona tausta-akustiikkalevyistä ei myöhemminkään irtoa haitallisia hiukkasia sisäilmaan.

## EWONA TAUSTA-ARUSTIIRKALEVYT



### Käyttö

Tausta-akustiikkalevyt sopivat minkä tahansa kohteen tausta-akustointiin. Huippuluokan ääneneristys syntyy eristeen huokoisen rakenteen erinomaisesta ilmansitovuudesta. Tausta-akustiikkalevy ei ime itseensä vettä tai haurastu - siksi äänieristysominaisuudet säilyvät ennallaan jopa 50 vuoden ajan.

Kuidut on sidottu toisiinsa lämmöllä ilman kemiallisia sideaineita, joten levyt ovat myös allergiaturvallisia asentaa.

#### Käyttökohteita

Ewonan tausta-akustiikkatuotteet soveltuvat kaikkeen rakentamiseen.

#### Esimerkkejä:

- Sairaalat ja hoivakodit
- Koulut ja päiväkodit
- Uimahallit
- Ympäristörakentaminen
- Liikuntatilat
- Elokvateatterit ja konserttitilat
- Toimistotilat
- Teollisuushallit ja tuotantotilat
- Asuinrakentaminen
- Monet muut tilat



### Tekniset ominaisuudet

Tiheys (kg/m <sup>3</sup> )	20
Levykoko (mm)	565 x 1170 tai asiakkaan mittojen mukaan
Paksuudet (mm)	30, 50, 100
Levyn väri	Vakiona valkoinen. Tilauksesta myös musta ja harmaa.



### Iskunkestävyys

Iskunkestävä, luokka 1A, EN 13964



## Puhdistus

Puhdista Ewona tausta-akustiikkalevyt imuroimalla tai harjaamalla. Riinni tarttuneen lian voi poistaa pyyhkimällä kostealla liinalla. Älä käytä voimakkaita liuottimia vaan pelkästään vettä ja laimeaa pesuaineliuosta.



## Paloluokitus

Ewona tausta-akustiikkalevyjen paloluokitus on määritetty standardin EN 13501-1 mukaisesti. Asennustapa vaikuttaa paloluokkaan. Jos levy pinnoitetaan esimerkiksi kipsilevyllä, paloluokka määräytyy kipsilevyn mukaan.

### Asennustapa

### Paloluokka

Riinni taustassa

Bs2d0

Alaslaskussa

BS1d0



## Materiaalin hävittäminen

Ewona tausta-akustiikkalevyt voidaan toimittaa elinkaarensa päätteeksi tekstiilikierrätykseen.



## Yhteystiedot:

info@ewona.fi  
www.ewona.fi

Myynti:

Puh. 020 790 2741  
myynti@ewona.fi

Tilaukset, tuotanto ja toimitukset  
(sopimusasiakkaat):

Puh. 020 790 2740  
tilaukset@ewona.fi

Toimipaikat:

Ewona Finland Oy  
Ewonankatu 5 (PL 140)  
38700 Rankaanpää

Ewona Finland Oy  
Annalankankaantie 18  
90830 Haukipudas

