

EWONA

FOR PERFECT INDOOR CLIMATES

Ewona tausta-akustiikka 10

TÄYDELLISIÄ SISÄILMASTOJA TYÖLLE JA LEVOLLE



Ewona tausta-akustiikkalevyt on valmistettu lämmöllä toisiinsa sidotuista polyesterikuiduista. Kierrätetyn kuidun määrä on 50 % tai yli. Tuotteille on myönnetty oikeus käyttää Allergia- Iho- ja Astmaliiton allergiatunnusta. Tuotteille on myönnetty myös M1-päästöluokitus.

Tausta-akustiikkalevyt eivät sido kosteutta, minkä vuoksi ne eivät tarjoa kasvualustaa homeille tai muille mikrobeille. Pölyämättömien levyjen asennus on helppoa, eikä työskentely ilman suojarusteita ärsytä hengitysteitä tai ihoa. Ewona tausta-akustiikkalevyistä ei myöhemminkään irtoa haitallisia hiukkasia sisäilmaan.

EWONA 10MM TAUSTA-ARUSTIIRKALEVYT



Käyttö

10 mm tausta-akustiikkalevyt sopivat minkä tahansa kohteen tausta-akustointiin. Huippuluokan ääneneristys syntyy eristeen huokoisen rakenteen erinomaisesta ilmansitovuudesta. Tausta-akustiikkalevy ei ime itseensä vettä tai haurastu - siksi äänieristysominaisuudet säilyvät ennallaan jopa 50 vuoden ajan.

Kuidut on sidottu toisiinsa lämmöllä ilman kemiallisia sideaineita, joten levyt ovat myös allergiaturvallisia asentaa.

Käyttökohteita

Ewonan tausta-akustiikkatuotteet soveltuvat kaikkeen rakentamiseen.

Esimerkkejä:

- Sairaalat ja hoivakodit
- Koulut ja päiväkodit
- Uimahallit
- Ympäristörakentaminen
- Liikuntatilat
- Elokvateatterit ja konserttitilat
- Toimistotilat
- Teollisuushallit ja tuotantotilat
- Asuinrakentaminen
- Monet muut tilat



Tekniset ominaisuudet

Tiheys (kg/m ³)	156
Levykoko (mm)	565 x 1170 ja 600 x 2400/2700/3000
Paksuudet (mm)	10
Väri	Musta, tilauksesta myös valkoinen
Taustaan kiinni asennettaessa käy esimerkiksi seuraavat liimat:	- 1022 Akustiikkalevyliima - 1050 paloturvallinen liima - Finntex-Tetrakem 1021 levy- ja laattaliima



Iskunkestävyys

Iskunkestävä, luokka 1A, EN 13964



Puhdistus

Puhdista Ewona tausta-akustiikkalevyt imuroimalla tai harjaamalla. Riinni tarttuneen lian voi poistaa pyyhkimällä kostealla liinalla. Älä käytä voimakkaita liuottimia vaan pelkästään vettä ja laimeaa pesuaineliuosta.



Paloluokitus

Ewona tausta-akustiikkalevyjen paloluokitus on määritetty standardin EN 13501-1 mukaisesti. Asennustapa vaikuttaa paloluokkaan. Jos levy pinnoitetaan esimerkiksi kipsilevyllä, paloluokka määräytyy kipsilevyn mukaan.

Asennustapa

Paloluokka

Riinni taustassa

Bs2d0


Alaslaskussa

BS1d0



Materiaalin hävittäminen

Ewona tausta-akustiikkalevyt voidaan toimittaa elinkaarensa päätteeksi tekstiilikierrätykseen.



Yhteystiedot:

info@ewona.fi
www.ewona.fi

Myynti:

Puh. 020 790 2741
myynti@ewona.fi

Tilaukset, tuotanto ja toimitukset
(sopimusasiakkaat):

Puh. 020 790 2740
tilaukset@ewona.fi

Toimipaikat:

Ewona Finland Oy
Ewonankatu 5 (PL 140)
38700 Rankaanpää

Ewona Finland Oy
Annalankankaantie 18
90830 Haukipudas

