


EWONA

FÖR PERFERT AKUSTIK

Ewona bakgrundsakustik 10

PERFERT INOMHUSKLIMAT FÖR ARBETE OCH VILA



Ewonas akustiska bakgrundspaneler är tillverkade av polyesterfibrer som binds samman med värme. Mängden återvunnen fiber är 50 % eller mer. Akustikpanelerna har beviljats rätten att använda allergimärkningen från Astma- och Allergiförbundet. Produkterna har också tilldelats M1-utsläppsklassificering.

Akustiska bakgrundspaneler binder inte fukt och utgör därför inte någon grogrund för mögel eller andra mikrober. De dammfria panelerna är lätta att installera och vid arbete utan skyddsutrustning irriteras inte luftvägarna eller huden. Ewona akustiska bakgrundspaneler kommer inte att släppa ut skadliga partiklar i inomhusluften.

EWONA 10MM AKUSTISKA BAKGRUNDSPANELER



Användning

10 mm akustikpaneler för bakgrundsakustik är lämpliga för bakgrundsakustik på alla platser. Den överlägsna ljudisoleringen är ett resultat av den utmärkta luftgenomsläppligheten i isoleringens porösa struktur. Akustiska bakgrundspaneler absorberar inte vatten och blir inte spröda – så de behåller sina ljudisolerande egenskaper i upp till 50 år.

Fibrerna binds samman med värme utan användning av kemiska bindemedel, vilket innebär att panelerna också är allergisäkra att montera.

Användningsområden

Ewonas akustiska bakgrundsprodukter är lämpliga för alla typer av konstruktioner.

Exempel:

- Sjukhus och vårdhem
- Skolor och förskolor
- Simbassänger
- Miljöbyggande
- Sportanläggningar
- Biografer och konserthus
- Kontorslokaler
- Industrierhallar och produktionsanläggningar
- Bostadsbyggnader
- Många andra faciliteter



Tekniska egenskaper

Täthet (kg/m ³)	156
Plattans storlek (mm)	565 x 1170 ja 600 x 2400/2700/3000
Tjocklekar (mm)	10
Färg	Svart, även vit på beställning
För väggmonterade applikationer t.ex. följande lim är lämpliga:	- 1022 Lim för akustikpaneler - 1050 brandhämmande lim - Fintex-Tetrakem 1021 lim för paneler och kakel



Slagtålighet

Stöttålig, klass 1A, EN 13964



Rengöring

Rengör Ewona akustikpaneler genom att dammsuga eller borsta. Eventuell smuts som fastnat på ytan kan tas bort genom att torka av med en fuktig trasa. Använd inte starka lösningsmedel, utan bara vatten och utspätt rengöringsmedel.



Brandklassning

Brandklassningen av Ewonas akustiska bakgrundspaneler bestäms enligt EN 13501-1. Installationssättet påverkar brandklassen. Om skivan t.ex. är täckt med gipsskivor, bestäms brandklassen av gipsskivan.

Installationsmetod	Brandklass
Fäst i bakgrunden	Bs2d0
I nedåtgående riktning	Bs1d0



Bortskaffande av material

Ewonas akustiska bakgrundspaneler kan skickas till textilåtervinning i slutet av sin livscykel.



Kontaktuppgifter:

info@ewona.fi
www.ewona.fi

Försäljning:

Tel +358 20 790 2741
myynti@ewona.fi

Beställningar, produktion och leveranser
(avtalskunder):

Tel +358 20 790 2740
tilaukset@ewona.fi

Verksamhetsställen:

Ewona Finland Oy
Ewonankatu 5 (PL 140)
38700 Rankaanpää

Ewona Finland Oy
Annalankankaantie 18
90830 Haukipudas

